

Xerox® AltaLink® Multifunktions-Farbdrucker



C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



Die Multifunktions-Farbdrucker der Xerox® AltaLink® C8100-Serie basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.de.

Systemspezifikation	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Geschwindigkeit¹ Farbe/Schwarzweiß	Bis zu 30/30 S./Min.	Bis zu 35/35 S./Min.	Bis zu 45/45 S./Min.	Bis zu 55/55 S./Min.	Bis zu 70/70 S./Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 90.000 Seiten	Bis zu 110.000 Seiten	Bis zu 200.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten
Festplatte / Prozessor / Speicher	Mindestens 128 GB SSD / Optional: 500-GB-Festplatte / Intel Atom® Quad Core 1,91 GHz / 4 GB Systemspeicher (8 GB Systemspeicher AltaLink® C8170)				
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC, Optional: WiFi/WiFi Direct mit Xerox® Dual Band Wireless Kit, Bluetooth (iBeacon)				
Controller-Funktionen	Klonen der Konfiguration, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Remotesteuerung, Zentrales Adressbuch				
Optionaler Controller	Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®				
Kopieren und Drucken					
Kopier- und Druckauflösung	Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi; Drucken: Bis zu 1.200 x 2.400 dpi				
Ausgabe der ersten Druckseite (nach nur)	5,7 Sekunden in Farbe / 4,2 Sekunden in Schwarzweiß		4,9 Sekunden in Farbe / 3,8 Sekunden in Schwarzweiß	4,5 Sekunden in Farbe / 3,2 Sekunden in Schwarzweiß	3,8 Sekunden in Farbe / 3,0 Sekunden in Schwarzweiß
Ausgabe der ersten Kopie (nach nur) (vom Vorlagenglas / nach Aufwärmphase)	6,1 Sekunden in Farbe / 4,5 Sekunden in Schwarzweiß		5,5 Sekunden in Farbe / 4,4 Sekunden in Schwarzweiß	4,7 Sekunden in Farbe / 3,7 Sekunden in Schwarzweiß	4,0 Sekunden in Farbe / 3,2 Sekunden in Schwarzweiß
Seitenbeschreibungssprache	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Druckfunktionen	Standardeinstellungen für Anwendungen, Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit, Broschürenlayout, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Alle Aufträge anhalten, Imaging Security mit der firmeneigenen Markierungs- und Infrarotererkennungstechnologie von AltaLink, Auftragsidentifizierung, Auftragsüberwachung, Bedrucken größerer Bogenformate (Bannerdruck), Print Around, Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Drucken von USB, Materialwechsel, Skalierung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Duplexdruck (Standardeinstellung), Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen; Optional: Drucken von und Scannen an Xerox® DocuShare® Go Content-Management				
Mobil und Cloud Ready					
Mobil-Konnektivität	Near Field Communication (NFC); Optional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inklusive iBeacon (Bluetooth)				
Mobiles Drucken	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Optional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) einschließlich iBeacon (Bluetooth)				
Mobiles Scannen	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Optional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Mobile Apps und Xerox App Gallery	Automatisierung täglicher Prozesse mit Apps, die übersetzen, schwärzen, elektronisch signieren, Druckerzeugnisse personalisieren, umwandeln, weiterleiten, zusammenarbeiten und kommunizieren. Auf www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps finden Sie Apps nach Branchen oder Workflows. Software und Services: Xerox® DocuShare® (xerox.de/ecm), XMPie® (www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisierte-kommunikationssoftware), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen)				
Xerox® Workplace Central Plattform	Eine einheitliche Plattform für nahtlose Produktivität über Computer, Mobilgeräte und Drucker hinweg. Mit der ständig wachsenden Suite an cloudbasierten Workflows von Workflow Central können Sie Dokumente in Audiodateien umwandeln, PDF- oder Bilddateien in gängige Microsoft-Formate konvertieren, um sie einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, Handschriftliches in lesbaren, bearbeitbaren und gemeinsam nutzbaren Text umwandeln, in/aus über 40 verschiedenen Sprachen übersetzen und personenbezogene Daten anhand von festgelegten Wörtern oder Sätzen automatisch schwärzen.				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Optional: Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.
Integration von Cloud Identity Provider (IDP)	Verwenden Sie Ihre Desktop-, Laptop- oder mobilen Anmeldedaten, um sich an Ihren AltaLink® Multifunktionsdruckern mit direkten Verbindungen zu gängigen Cloud-Identitätsprovidern anzumelden, wie Okta, Ping Identity und Microsoft® Azure.
Scannen	
Standardfunktionen	Ziele: Scanausgabe: USB/PC über USB-Anschluss / E-Mail / Netzwerk (FTP/SMB), HTTP-, HTTPS-, SFTP-Ziele; Dateiformate: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: 1-Touch-Apps, Imaging Security mit der firmeneigenen Markierungs- und Infraroterkennungstechnologie von AltaLink, Optische Zeichenerkennung (OCR), Passwortgeschützte PDF, Scanvorschau, Scanausgabe: Ordner, Eigener Ordner, Durchsuchbare PDF-Dateien, Einseiten-/Mehrseiten-PDF/TIFF, Berührungslose Workflow-Beschleuniger, TWAIN-Unterstützung, Zentrales Adressbuch
Optionale Funktionen	Scanausgabe: Cloud-Ablagesysteme (Dropbox, OneDrive und Google Drive) Xerox® Scanning App for DocuShare®, andere Lösungen erhältlich über verschiedene Xerox® Business Innovation Partner unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen , Drucken von und Scannen in Xerox® DocuShare® Go Content-Management
Faxen	
Standardfunktionen	Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit
Optionale Funktionen	Lokales Fax (Optionen mit einer und zwei Leitungen verfügbar, einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB Share)
Sicherheit	
Standardfunktionen	802.1x, Zugriffskontrolle, Prüfprotokoll, Automatische Bedrohungsabwehr über Integration von Trellix DXL*/Cisco® pxGrid, Automatisches selbstsigniertes Zertifikat, Integration der Cisco® Identity Services Engine (ISE), Zertifizierung nach den Common Criteria (ISO 15408), Configuration Watchdog, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Speicherlaufwerkverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-3), FIPS 140-3, Firmware-Verifizierung, HTTPS, Imaging Security (Kopieren, Drucken, Scannen, E-Mail) mit der firmeneigenen Markierungs- und Infraroterkennungstechnologie von AltaLink, IPsec, Auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber, Lokale Authentifizierung (interne Datenbank), Trellix Embedded Control Whitelisting*, Trellix ePolicy Orchestrator®, Netzwerkauthentifizierung, Port-/IP-/Domänen-Filterung, Sicherheitszertifikate mit ECDSA, Security Dashboard, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, Nachrichtenauthentifizierung mit dem Secure-Hash-Algorithmus SHA-256, SIEM-Integration (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), E-Mail-Signatur, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, TPM, Trusted Boot, Benutzerzugriff und interne Firewall, Benutzerberechtigungen
Optionale Funktionen	Trellix Integrity Control*, Smart Card Enablement Kit (CAC / PIV / .NET), integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät, Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-3) mit Festplattenüberschreibung (mehrere Durchläufe)®, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; WPA2 und WPA3 mit Dual Band Wireless Kit; erfahren Sie mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen
Druckverwaltung	
Standardfunktionen	Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit
Optionale Funktionen	Xerox® Workplace Cloud/Suite, andere Netzwerk-Kostenzählungslösungen über Xerox® Business Innovation Partner verfügbar Xerox® Virtual Print Management Service; weitere Informationen unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen#printmanagement

Der automatische Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 270 Seiten pro Minute viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten eines Dokuments.



BEDIENUNGSOBERFLÄCHE



Der intuitive, Tablet-artige **10,1-Zoll-Farb-Touchscreen** ist **individuell anpassbar**. Dort lassen sich Aufgaben mit wenigen Fingertipps erledigen. Testen Sie die Bedienungsfläche unter xerox.com/AltaLink8100UI.

MATERIALZUFUHR*

Zwei einstellbare Materialbehälter für 520 Blatt (Standard für alle Konfigurationen). Behälter 1 verarbeitet Materialformate bis A3 (11,7 x 17 Zoll), Behälter 2 verarbeitet Materialformate bis SRA3 (12 x 18 Zoll).



Briefumschlag-Kit (optional, ersetzt Behälter 1) für die Zuführung von bis zu 60 Briefumschlägen.



Die Konfiguration mit Tandem-Behälter mit großer Kapazität fasst insgesamt bis zu 3.140 Blatt.

Vierbehältermodul-Konfiguration (erhältlich für C8130/C8135) fasst eine Gesamtpapierkapazität von bis zu 2.180 Blatt.

Zusatzzufuhr für bis zu 100 Blatt, benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm bis 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 52 Zoll).



Der Großraumbehälter (optional) fasst 3.000 Blatt im Format A4/Letter und erhöht damit den maximalen Papiervorrat auf 6.140 Blatt.



BEDRUCKEN GRÖßERER BOGENFORMATE

Das XLS-Zufuhr-Kit (optional) ermöglicht das Bedrucken überlanger Bogen bis zum Format 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 Zoll).



INNOVATIVE TECHNOLOGIEN



Das integrierte **Xerox® RFID-Kartenlesegerät** (optional) erweitert das Gerät um eine kartenbasierte Authentifizierung, die mehr als 90 verschiedene Zugriffskartentypen unterstützt.



Mit der NFC-Kopplung durch Antippen können Benutzer ihr Mobilgerät mühelos mit einem Bedienfeld der AltaLink® C8100-Serie und damit schnell mit dem Multifunktionsdrucker verbinden.



Der intelligente Näherungssensor erkennt, wenn sich Benutzer in der Nähe des Geräts aufhalten. Er spart Energie in inaktiven Zeiträumen und aktiviert das Gerät automatisch, wenn sich ein Benutzer nähert.

MATERIALAUSGABE/FINISHER*



Der Office-Finisher (optional) bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen und ermöglicht optional die Erstellung von 60-seitigen Broschüren mit Rillen und Rückenheftung (2 bis 15 Blatt).



Business Ready (BR) Finisher (optional) für erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis.



Das Wickel-/Leporello-Falzmodul (optional) erweitert den Funktionsumfang des BR Finisher oder BR Booklet Maker Finisher um Wickelfalz, Leporellofalz und Z-Halbfalz.



Der BR Booklet Maker Finisher (optional) ermöglicht die Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt).



Doppeltes Versatzausgabefach (verfügbar, wenn keine Finisher montiert sind; bei Installation von Finishern einfaches Versatzausgabefach).



Integrierter Office-Finisher (optional bei C8130/C8135/C8145/C8155) mit 500-Blatt-Stapeleinheit und Hefter für die Doppelheftung von 50 Blatt.



Offlinehefter (optional) für bis zu 50 Blatt à 75 g/m² / 20 lb.

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Technische Daten zum Gerät					
Sprachen Steuerpult	Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Arabisch				
Zubehör					
Optional	500-GB-Festplatte Bluetooth-Kit Booklet Maker für Office-Finisher Business Ready (BR) Finisher (Horizontaltransport-Kit erforderlich) BR Booklet Maker Finisher (Horizontaltransport-Kit erforderlich) Wickel-/Leporello-Falzmodul für BR Finisher oder BR Booklet Maker Finisher Offlinehefter (inklusive Ablagefläche ⁵) Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1) Schnittstelle für Fremdgeräte. Hierbei handelt es sich um eine Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern wie Münz- und Kartenlesegeräte Großraumbehälter 3000 (A4/Letter) Lochung (2/3, 2/4, schwedisch) Horizontaltransport-Kit Integrierter Office-Finisher (verfügbar für AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155) XLS-Zufuhr-Kit (Bannerdruck) Kit* für Trellix Integritätskontrolle Kit für Mehrfacheinzugserkennung (nur für AltaLink® C8170 verfügbar) Office-Finisher Kit für Scan-To-Cloud Kit für Smart Card ³ Kit mit Unicode-Schriften USB-Tastatur/Ablagetisch Lokales Fax (eine oder zwei Leitungen, einschl. LAN-Fax) Wi-Fi/Wi-Fi Direct mit Dual Band Wireless Kit Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery® Integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät				
Elektrische Anschlusswerte	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Nordamerika	Spannung: 110 - 127 V AC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A				Spannung: 110 - 127 V AC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
Europa	Spannung: 220 - 240 V AC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A				Spannung: 220 - 240 V AC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Technische Daten zum Gerät (Fortsetzung)					
Leistungsaufnahme	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
In Betrieb (Durchschnitt)	115 V: 576 Watt 230 V: 586 Watt	115 V: 600,3 Watt 230 V: 595,8 Watt	115 V: 717 Watt 230 V: 674 Watt	115 V: 806 Watt 230 V: 760 Watt	115 V: 929 Watt 230 V: 908 Watt
Bereitschaftsmodus	115 V: 67 Watt 230 V: 71 Watt	115 V: 64 Watt 230 V: 70 Watt	115 V: 71 Watt 230 V: 71 Watt	115 V: 72 Watt 230 V: 70,3 Watt	115 V: 91,1 Watt 230 V: 79 Watt
Automatische Abschaltung/ Ruhezustand	115 V: 0,69 Watt 230 V: 0,71 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 0 Min.)	115 V: 0,69 Watt 230 V: 0,72 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 0 Min.)	115 V: 0,67 Watt 230 V: 0,71 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 0 Min.)	115 V: 0,67 Watt 230 V: 0,71 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 0 Min.)	115 V: 0,68 Watt 230 V: 0,75 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 0 Min.)
Aufwärmzeit (bei ausgeschaltetem Gerät)	Nur 85 Sekunden				
Aufwärmzeit aus dem Ruhezustand	Nur 4,5 Sekunden				
Betriebsumgebung					
Temperaturbereich	10 bis 28 °C (50 bis 82 °F)				
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %				
Schalleistungspegel	Betrieb: 63,7/64,2 dB(A) Bereitschaftsmodus: 40,0/40,0 dB(A)		Betrieb: 65,2/67,3 dB(A) Bereitschaftsmodus: 43,0/43,0 dB(A)		Betrieb: 70,4 dB(A) Bereitschaftsmodus: 43,0 dB(A)
Abmessungen und Gewicht					
Grundkonfiguration	Breite: 620 mm (24,4 Zoll) Tiefe: 723 mm (28,5 Zoll) Höhe: 1.130 mm (44,5 Zoll) Gewicht: 143,1 kg (316 lb.)				Breite: 620 mm (24,4 Zoll) Tiefe: 793 mm (31,2 Zoll) Höhe: 1.169 mm (46 Zoll) Gewicht: 159,7 kg (352,1 lb.)
Mit integriertem Office-Finisher (nur C8130, C8135, C8145, C8155)	Breite: 819 mm (32,2 Zoll) Tiefe: 723 mm (28,5 Zoll) Höhe: 1.130 mm (44,55 Zoll) Gewicht: 154,2 kg (340 lb.)				N/V
Mit Office-Finisher (mit Booklet Maker)	Breite: 1.207 mm (47,5 Zoll) Tiefe: 723 mm (28,5 Zoll) Höhe: 1.130 mm (44,5 Zoll) Gewicht: 182,5 kg (402,3 lb.)				Breite: 1207 mm (47,5 Zoll) Tiefe: 793 mm (31,2 Zoll) Höhe: 1.169 mm (46 Zoll) Gewicht: 199 kg (439 lb.)
Grundkonfiguration mit Business Ready (BR) Finisher	Breite: 1.395 mm (55 Zoll) Tiefe: 723 mm (28,5 Zoll) Höhe: 1.130 mm (44,5 Zoll) Gewicht: 187 kg (412,3 lb.)				Breite: 1.395 mm (55 Zoll) Tiefe: 723 mm (31,2 Zoll) Höhe: 1.169 mm (46 Zoll) Gewicht: 203,4 kg (448,4 lb.)
Grundkonfiguration mit BR Booklet Maker Finisher	Breite: 1.496,3 mm (59 Zoll) Tiefe: 723 mm (28,5 Zoll) Höhe: 1.130 mm (44,5 Zoll) Gewicht: 204 kg (449,7 lb.)				Breite: 1.496,3 mm (59 Zoll) Tiefe: 723 mm (31,2 Zoll) Höhe: 1.169 mm (46 Zoll) Gewicht: 220,6 kg (486,3 lb.)
Grundkonfiguration mit BR Booklet Maker Finisher und Wickel-/Leporello-Falzmodul	Breite: 1.632 mm (64,3 Zoll) Tiefe: 723 mm (28,5 Zoll) Höhe: 1.130 mm (44,5 Zoll) Gewicht: 254,3 kg (560,6 lb.)				Breite: 1.632 mm (64,3 Zoll) Tiefe: 723 mm (31,2 Zoll) Höhe: 1.169 mm (46 Zoll) Gewicht: 270,9 kg (597,2 lb.)
Grundkonfiguration mit BR Booklet Maker Finisher, Wickel-/Leporello-Falzmodul und Großraumbehälter	Breite: 2.361 mm (93 Zoll) Tiefe: 723 mm (28,5 Zoll) Höhe: 1.130 mm (44,5 Zoll) Gewicht: 285,2 kg (628,8 lb.)				Breite: 2.361 mm (93 Zoll) Tiefe: 723 mm (31,2 Zoll) Höhe: 1.169 mm (46 Zoll) Gewicht: 302 kg (665,8 lb.)
Zertifizierungen/Normenkonformität des Systems					
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter: xerox.com/OfficeCertifications				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Papierhandhabung	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie					
Kapazität ⁴	130 Blatt				250 Blatt
Geschwindigkeit (bis zu)	82 S./Min. Schwarzweiß und Farbe (einseitig) 141 S./Min. Schwarzweiß und Farbe (zweiseitig)				135 S./Min. Schwarzweiß und Farbe (einseitig) 270 S./Min. Schwarzweiß und Farbe (zweiseitig)
Erkannte Materialformate	85 x 125 mm bis 297 x 432 mm / 3,4 x 4,9 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll				
Gewichte	60 bis 128 g/m² / 16 bis 32 lb. Postpapier				
Zusatzzufuhr (Standard)					
Kapazität ⁴	100 Blatt				
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm bis 320 x 1.320 mm / 3,5 x 3,9 Zoll bis 12,6 x 52 Zoll (SSZ); Optional: XLS-Zufuhr-Kit (Bannerdruck)				
Gewichte	52 bis 300 g/m² / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt, Lange Druckbogen / Banner (>483 mm / 19 Zoll): 106 – 220 g/m² (28 lb. Postpapier – 120 lb. Index)				
Druckmaterialarten	Postpapier Karton Karton (Rückseite) Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünnes Papier Dünner Karton Dünner Karton (Rückseite) Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Normalpapier (Rückseite) Vordrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien Lange Druckbogen / Banner Karton Karton (Rückseite) Dünner Karton Dünner Karton (Rückseite)				
Behälter 1 und 2 (Standard)					
Kapazität ⁴	Je 520 Blatt				
Formate	Behälter 1: Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm / 5,5 x 7,2 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll (SSZ) Behälter 2: Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis SRA3 / 5,5 x 7,2 Zoll bis 12 x 18 Zoll (SSZ)				
Gewichte	52 bis 300 g/m² / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt				
Druckmaterialarten	Postpapier Karton Karton (Rückseite) Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünnes Papier Dünner Karton Dünner Karton (Rückseite) Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Normalpapier (Rückseite) Vordrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Papierhandhabung (Fortsetzung)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Vierbehältermodul (Behälter 3 und 4) (verfügbar für C8130/C8135)					
Kapazität ⁴	Behälter 3: 520 Blatt Behälter 4: 520 Blatt				
Formate	Behälter 3 und 4: 140 x 182 mm bis SRA / 5,5 x 7,2 Zoll bis 12 x 18 Zoll (SSZ)				
Gewichte	52 bis 300 g/m² / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt				
Druckmaterialarten	Postpapier Karton Karton (Rückseite) Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünnes Papier Dünner Karton Dünner Karton (Rückseite) Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Normalpapier (Rückseite) Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier Klarsichtfolien				
Tandem-Behälter mit großer Kapazität (für alle Modelle verfügbar)					
Kapazität ⁴	Behälter 3: 867 Blatt Behälter 4: 1.133 Blatt				
Formate	A4 / 8,5 x 11 Zoll, JIS B5, Executive (7,25 x 10,5 Zoll) LSZ				
Gewichte	52 bis 300 g/m² / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt				
Druckmaterialarten	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Normalpapier Vorgedrucktes Papier				
Umschlagbehälter (optional – ersetzt Behälter 1)					
Kapazität ⁴	Bis zu 60 Umschläge				
Formate	Nr. 10 Commercial (9,25 x 4,125 Zoll) / Monarch, DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 162 x 241 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 6,4 x 9,5 Zoll				
Gewichte	75 bis 90 g/m² / 20 lb. bis 24 lb. Postpapier				
Großraumbehälter (optional bei allen Modellen)					
Kapazität ⁴	3.000 Blatt				
Formate	Standardformate: A4 oder B5 / 8,5 x 11 Zoll oder 7,25 x 10,5 Zoll (LSZ)				
Gewichte	52 bis 300 g/m² / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt				
Gesamtkapazität					
Gesamtkapazität des Geräts ⁴	Vierbehältermodul: 2.180 Blatt Vierbehältermodul mit Großraumbehälter: 5.180 Blatt Tandem-Behältermodul mit großer Kapazität: 3.140 Blatt Tandem-Behältermodul mit großer Kapazität mit Großraumbehälter: 6.140 Blatt				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Endverarbeitung	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Ausgabefächer (Standard) (für den integrierten Office-Finisher sind keine doppelten Versatzausgabefächer verfügbar; für die Office-Finisher und BR Finisher ist nur jeweils ein Versatzausgabefach verfügbar)					
Kapazität des Staplerfachs ⁴	Doppeltes Versatzausgabefach: Jeweils bis zu 250 Blatt Seitliches Ausgabefach „Bild oben“ links: Bis zu 100 Blatt				
Integrierter Office-Finisher (optional bei AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155)					
Kapazität des Staplerfachs ⁴	500 Blatt 80 g/m² / 20 lb. Postpapier – A4 / 8,5 x 11 Zoll oder 250 Blatt 80 g/m² / 20 lb. Postpapier – A3 / 11 x 17 Zoll				
Formate	89 x 98 mm bis 297 x 432 mm / 3,5 x 3,9 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll				
Gewichte	52 bis 300 g/m² / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt				
Heften	Einzel-/Doppelheftung Automatisches Heften: maximal 50 Blatt: A4/B5/Letter (max. 90 g/m² oder (2) 220 g/m² (Deckblatt)) maximal 30 Blatt: A3/B4/Legal/Tabloid (max. 90 g/m² oder (2) 220 g/m² (Deckblatt))				
Office-Finisher (optional)					
Kapazität des Staplerfachs ⁴	2.000 Blatt ungeheftet oder 1.000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt mit Doppelheftung (A4 / 8,5 x 11 Zoll)				
Formate für Staplerfach	210 x 182 mm bis 297 x 432 mm / 8,3 x 7,2 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll				
Gewichte	52 bis 300 g/m² / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt				
Mehrfachhefter	maximal 50 Blatt: A4/B5/Letter (max. 90 g/m² oder (2) 220 g/m² (Deckblatt)) maximal 30 Blatt: A3/B4/Legal/Tabloid (max. 90 g/m² oder (2) 220 g/m² (Deckblatt))				
Lochung (optional)	Nordamerika: 2-/3-fach-Lochung Europa: 2-/4-fach-Lochung Optional: 4-fach-Lochung (Schweden)				
Booklet Maker für Office-Finisher (Rillen/Ritzen, Rückenheftung), optional					
Kapazität des oberen Ausgabefachs ⁴	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von max. 80 g/m² / 20 lb.)				
Formate	A4 / Letter – 8,5 x 11 Zoll (SSZ) B4 / Legal – 8,5 x 14 Zoll (SSZ) A3 / Tabloid – 11 x 17 Zoll (SSZ)				
Rückenheftung	2 bis 15 Blatt / 8 bis 60 Seiten pro Broschüre 64 bis 220 g/m² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Postpapier				
Rillen	1 bis 15 Blatt / ungeheftet 64 bis 105 g/m² / 16 lb. Postpapier bis 28 lb. Postpapier				
Optionaler Business Ready (BR) Finisher (Horizontaltransport-Kit erforderlich)					
Kapazität ⁴	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt Staplerfach für geheftete Ausgabe: 3.000 Blatt ungeheftet oder 100 Sätze (Doppel- oder Vierfachheftung) A3 / 11 x 17 Zoll, 8,5 x 14 Zoll oder 200 Sätze (Einzelheftung) A4 / 8,5 x 11 Zoll				
Formate	100 x 148 mm bis 320 x 488 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 19,2 Zoll für oberes Ausgabefach Stapeln: 182 x 203 mm bis 320 x 488 mm / 7,25 x 10,5 Zoll bis 12,6 x 19 Zoll Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 Zoll bis 11 x 17 Zoll				
Gewichte	52 bis 300 g/m² / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt				
Heften	Einzel- und Mehrfachheftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m² / 24 lb. Unterstützte Formate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 und B5				
Lochung	Nordamerika: 2-/3-fach-Lochung Europa: 2-/4-fach-Lochung Optional: 4-fach-Lochung (Schweden)				
Optionaler BR Booklet Maker Finisher (Horizontaltransport-Kit erforderlich)					
Kapazität ⁴	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt A4 / 8,5 x 11 Zoll ungeheftet Staplerfach für geheftete Ausgabe: 1.500 Blatt A4 / A3 / 8,5 x 11 Zoll / 11 x 17 Zoll ungeheftet oder 200 geheftete Sätze A4 / 8,5 x 11 Zoll (Einzelheftung oder Doppel- oder Vierfachheftung) oder 100 geheftete Sätze A3 / 11 x 17 Zoll				
Formate	100 x 148 mm bis 320 x 488 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 12,6 x 19,2 Zoll für oberes Ausgabefach Stapeln: 182 x 203 mm bis 320 x 488 mm / 7,25 x 10,5 Zoll bis 12,6 x 19 Zoll Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 Zoll bis 11 x 17 Zoll				
Gewichte	52 bis 300 g/m² / 16 lb. Postpapier bis 110 lb. Deckblatt				
Heften	Einzel- und Mehrfachheftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m² / 24 lb. Unterstützte Formate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 und B5				
Lochung	Nordamerika: 2-/3-fach-Lochung Europa: 2-/4-fach-Lochung Optional: 4-fach-Lochung (Schweden)				
Booklet Maker	Rückenheftung von 2 bis 16 Blatt (7 Blatt 106 bis 176 g/m² (gestrichen), 5 Blatt 177-220 g/m² (gestrichen)) Parallelfalz von bis zu 5 Blatt Unterstützte Formate: A3, A4, Letter, Legal, Tabloid				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Endverarbeitung (Fortsetzung)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Wickel-/Leporello-Falzmodul (optional bei BR Finisher und BR Booklet Maker Finisher)					
Typen	Wickelfalz, Leporellofalz und Z-Halbfalz				
Kapazität ⁴	40 Blatt				
Formate	Wickelfalz und Leporellofalz: Nur A4 / Letter – 8,5 x 11 Zoll SSZ Z-Halbfalz: Nur A3 / Tabloid – 11 x 17 Zoll				
Gewichte	64 bis 90 g/m² / 16 lb. bis 24 lb. Postpapier				
Ausgabefächer	Umschlagbehälter: Wickelfalz, Leporellofalz und Dreifachfalz Staplerfach oder oberes Ausgabefach: Z-Halbfalz				
Offlinehefter (optional, mit Ablagefläche ⁵)					
Kapazität ⁴	50-Blatt-Heftung 5.000 Heftklammern Benötigt eigenen Stromanschluss				
Kopieren	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Erste Kopie nach (Vorlagenglas/nach Aufwärmphase Farbe/ Schwarzweiß)	Nur 6,1 Sekunden / Nur 4,5 Sekunden		Nur 5,5 Sekunden / Nur 4,4 Sekunden	Nur 4,7 Sekunden / Nur 3,7 Sekunden	Nur 4,0 Sekunden / Nur 3,2 Sekunden
Duplex (Eingabe-Ausgabe)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Menge	1 bis 9.999				
Auflösung (max.)	Bis zu 600 x 600 dpi				
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten				
Parallele Verarbeitung	Vorausprogrammierung, um einen Auftrag während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen) an die Warteschlange zu senden				
Kopierfunktionen	Vermerke und Bates™ Kennzeichnung (mit Farbfunktion und Schriftgrößenanpassung) Authentifizierung zur Nutzung von Diensten (z. B. Farbkopieren) Automatische Papierauswahl Automatische Größenanpassung (an Formatauswahl) Automatische Behälterwahl Automatisch 2-seitig / Duplex-Broschüreneerstellung Auftragsaufbau (seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Sortierung Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt) Trennblätter (unbedruckt) Randausblendung Hilfe zu Funktionsauswahl (Intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen) Ausweiskopie Korrekturen der Bildqualität Bildverschiebung (mit Option für automatische Zentrierung) Imaging Security Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild) Unterbrechung großer Druckaufträge Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen) Probeexemplar Speichern von Auftragseinstellungen Einzelfarbe Heften Berührungslose Workflow-Beschleuniger Klarsichtfolien				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Drucken	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Auflösung (bis zu)	1.200 x 2.400 dpi				
Druckfunktionen	Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblatt ein/aus Broschürenlayout Deckblattauswahl Benutzerdefinierte Farboptionen (Colour By Words) Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe) Benutzerberechtigungen Endverarbeitung Automatische Größenanpassung an Papierformat Alle Aufträge anhalten Bildoptionen (Tonersparmodus, Auflösung (Standard, Optimiert, Hoch)) Imaging Security Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) LAN-Fax (optionales Fax-Kit erforderlich) Layout/Wasserzeichen Lange Druckbogen / Banner Mehrfachnutzen (bis 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Probeexemplar Drucken aus Cloud-Ablagesystemen (Dropbox, OneDrive und Google Drive) Gespeicherter Auftrag (Farbaufträge können in Schwarzweiß gedruckt werden) Geschützte Ausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung Sonderseiten (Seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Nachhaltigkeitsfunktionen (Earth-Smart-Einstellungen von Xerox®, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner und Druck-ID aus, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten) Duplexdruck (Standardeinstellung)				
Drucken von USB	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf der Gerätevorderseite Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Farbdruckaufträge können in Schwarzweiß ausgedruckt werden				
Betriebssysteme	Windows 10 (32-Bit und 64-Bit) Windows 11 (32-Bit und 64-Bit) MacOS 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x, 11.0.x, 12.x Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x Ubuntu Linux 20.04.x, 22.04.x SuSe Linux Server 12.3-13.x, 15.x MS Windows 2012 Server (32-Bit und 64-Bit) MS Windows 2016 Server (32-Bit und 64-Bit) MS Windows 2019 Server (32-Bit und 64-Bit) MS Windows 2022 Server (32-Bit und 64-Bit) Red Hat Linux Server 7.x, 8.x SuSe Linux Server 12.2-12.4, 15.x				
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking über IP Bonjour® / AirPrint™ IPv6 Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden				
Unterstützte Schriften	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyrrilisch) PostScript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften				
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher. Unterstützung für Microsoft Universal Print				
Xerox® Pull Print Driver	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print Driver vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Wird in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen eingesetzt				
Zentrales Adressbuch für Fax, E-Mail und diverse Scanausgabeziele					
Funktionen	Unterstützte Dienste: Fax, E-Mail, Scanausgabe: Maximale Anzahl Kontakte: 5.000 Kontakte: Unterstützung von 1 oder mehr Zielen Favoriten für schnellen Zugriff auf alle unterstützten Dienste				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Scannen	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scanaufträge mit dem Ziel Netzwerk oder Faxe aufträge übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)				
Zufuhrgeschwindigkeit (maximal)	82 S./Min. Schwarzweiß und Farbe (einseitig) 141 S./Min. Schwarzweiß und Farbe (zweiseitig)				135 S./Min. Schwarzweiß und Farbe (einseitig) 270 S./Min. Schwarzweiß und Farbe (zweiseitig)
Auflösung	150 x 150 dpi bis 600 x 600 dpi				
Bittiefe	1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)				
Maximaler Scanbereich	A3 bzw. 11 x 17 Zoll				
Verwaltung der Scanprofile	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen von Xerox® CentreWare® IS-Scanprofilen und Freigeben der Profile für andere Multifunktionsdrucker durch Klonen von Geräten				
Netzwerkprotokolle	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Dateikompression	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Schwarzweiß-TIFF (G3MH- oder G4-MMR-Kompression – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF/OCR und PDF/A-1b (MRC-, JPEG-, G3 MH-, G4 MMR-, JBIG 2 Huffman-, JBIG Arithmetic-Komprimierung, Deflate (für Schwarzweiß und innerhalb MRC)), linearisierte PDF-/PDF/A-Dateien				
Dokumentenverwaltungs-felder (Metadaten)	Funktionen nur über Profile für „Scanausgabe: Datei“ verfügbar: 1 bis 6 vom Benutzer bearbeitbare Metadatenfelder pro Profil für „Scanausgabe: Datei“ über das Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder im Profil – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen - Angepasste Felder werden auf der Bedienungs Oberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten				
Scanfunktionen	Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Gebundene Vorlagen Kompressionsqualität / Kontrolle der Dateigröße Randausblendung Imaging Security Scan-Auftragsaufbau bei Mischformatvorlagen Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift) Verkleinerung/Vergrößerung Scanvorschau Single-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10) Format für Format (für unterschiedliche Vorlagenformate) Berührungslose Workflow-Beschleuniger TWAIN- und WIA 2.0-Unterstützung				
Scanausgabe: E-Mail (Standard)					
Scanfunktionen	- Automatisches Scannen an jeweiligen Benutzer - E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für Embedded Web Server-Bestätigungsseiten per E-Mail - E-Mail-Signatur (optionale Smart Card erforderlich) - Scanausgabe: E-Mail (S/MIME) mit Verschlüsselung - Berührungslose Workflow-Beschleuniger				
Verzeichniszugriff	Adressliste über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Geräteadressbuch				
Scanausgabe					
Standardfunktionen	Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: Eigener Ordner Scanausgabe: Mailbox Scanausgabe: Netzwerk (mit Secure FTP / HTTP / HTTPS) Scanausgabe: Netzwerkordner (mit Secure FTP / HTTP / HTTPS) Scanausgabe: PC/Server-Client (SMB oder FTP) Scanausgabe: PC über USB-Anschluss Scanausgabe: USB				
Optionale Funktionen	Native „Scannen an“-Cloud-Ablagesysteme (Dropbox, OneDrive, Google Drive)3				
Workflow-Scannen (optionale Funktionen)					
Scansoftware	Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 eCopy ShareScan v5.2				
Scan-Apps und Xerox App Gallery	Scanausgabe: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Eine umfassende Liste der in der Xerox App Gallery verfügbaren Apps bietet die Website: xerox.com/AppGallery				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Sicherheit	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Funktionen	• Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log) • Kompatibel mit Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Configuration Watchdog (überwacht und korrigiert 75 Sicherheitseinstellungen in den folgenden Bereichen): - 802.1x - Zurücksetzen des Admin-Kennworts - Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log) - Automatisches Software-Upgrade - E-Mail-Benachrichtigungen - FIPS 140-3 - Alle Aufträge anhalten - Sofortiges Überschreiben des Auftrags⁹ - Installationsrichtlinien - Trellix Embedded Control* - PII - Benutzername - PostScript-Kennwörter - Remote Services-Aktivierung - Remote-Start (Mopria® oder AirPrint™) - Remote-Start (TWAIN) - Neuauflage gespeicherter Aufträge - Scanausgabe: Mailbox (Interner Speicher) - Geplante Festplattenüberschreibung⁹ - Länge des geschützten Kennworts - Richtlinien für geschützte Druckgeräte - SIEM - SNMP - System-Timeout - USB (Drucken von USB) - USB (Scanausgabe: USB) - USB-Anschlussverwaltung - Benutzerdatenverschlüsselung • Erweiterte Authentifizierung - PDF mit digitaler Signatur (bei Smart-Card-Authentifizierung) - Verschlüsselt und Authentifizierung für den SMTP-Server für „Scanausgabe: E-Mail“ - Verschlüsselte/passwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen) - FIPS 140-3 256-Bit-Festplattenverschlüsselung, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 - Sofortige Festplattenüberschreibung / sichere Auftragslöschung nach autorisierten Algorithmen⁹ - Lokale Authentifizierung (interne Datenbank) - Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätebetriebsarten über: Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP-Authentifizierung - Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche⁹ - Smartcard-Authentifizierung: Unterstützung von 144k CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET - Abgesicherte Daten - Geschützte Ausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung) • Erweiterte Autorisierung - Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung - Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation - Sicherer Netzwerkzugriff - Benutzerrechte erforderlich zum Drucken und für den Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Farbnutzung oder Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich • NIAP Common Criteria-Zertifizierung für das System gemäß HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0) • Ausblenden von Auftragsbezeichnungen • Imaging Security • IP Filter, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP • Trellix Embedded Control* (Whitelisting), Trellix Integrity Control* (optional) • Port-Deaktivierung (inkl. USB-Anschlüsse) • Security Dashboard • SIEM-Unterstützung (Security Information and Event Management) für Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm und Splunk • WPA2 und WPA3 werden vom Dual Band Wireless Kit unterstützt				
Integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät (Optionales Kit)	Zusätzliche Sicherheit durch integrierte Unterstützung der meisten Sicherheitskarten der Branche über in das Bedienfeld des Multifunktionsdruckers integrierte Kartenlesegeräte				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Faxen	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Funktionen Netzwerk-Faxserver					
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3; diverse Lösungen von Xerox® Business Innovation Partnern				
Maximaler Scanbereich	A3 bzw. 11 x 17 Zoll				
Faxfunktionen (Senden)	1- oder 2-seitiges Scannen (bis zu A3 / 11 x 17 Zoll) Zur Sendeliste hinzufügen (maximal 200 Nummern) Auftragsaufbau, Favoriten, zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe), Vorlagenart (Foto, Text oder Foto, Nur Text)				
Faxfunktionen (Drucken)	1- oder 2-seitiges Drucken, Heften, geschützte Ausgabe				
Übertragungsauflösung	Superfein: 400 x 200 dpi (Scannen mit 600 x 600 dpi) Fein: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi				
Lokales Fax (optional, vom Kunden installierbar – 1 und 2 Leitungen)					
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3				
Geschwindigkeit/Modems	Ein oder zwei V.34-Modems: 33.600 Bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite				
Kompression/Geschwindigkeit	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Auflösung	Senden: Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 600 x 600 dpi Empfangen: Unterstützt alle Formate				
Faxfunktionen (Senden)	Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung Automatische Deckblattfunktion Automatische Sendewiederholung aus dem Speicher Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität) Zeitversetzte Übertragung, Auftragsaufbau, Favoriten Geräteadressbuch (bis zu 5.000 Kontakte) LAN-Fax (Faxen über Druckertreiber) Seitenbezogene Statusanzeige am Gerät PSTN-Fax Berührungslose Workflow-Beschleuniger				
Faxfunktionen (Empfangen)	Verzögerung der automatischen Rufannahme 1- oder 2-seitiges Drucken Ausgabefachwahl Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile)/Auto Empfangszeitstempel Geschützter Empfang Geheftet oder ungeheftet Bis zu 200 kennwortgeschützte Mailboxen				
Faxweiterleitung	Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server Faxweiterleitung nur bei Empfang				
Faxberichte	Journal, Rufnummernverzeichnis, Gruppenverzeichnis, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxeinträge), Bericht zu Optionen, Bericht zum Überschreiben nach Bedarf ⁹ , Mailbox-Bericht, Rundsendebericht				
Verzeichniszugriff	Verwendet das zentrale Adressbuch Gruppenwahl möglich				
Automatische Wahlwiederholung	Bis zu 14 Versuche (je nach landesspezifischen Anforderungen) In Abständen von max. 25 Min.				
Automatische Sendewiederholung	Bis zu 5 Versuche				

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Geräteverwaltung	
Administrationsprotokolle	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Management-Unterstützung	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap over TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213) Host-Ressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power-MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog Xerox® Easy Assist-App
Xerox® CentreWare® Web	Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. Vorteile dieser Anwendung: • Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller zusammen • Fernkonfiguration von SNMP v3 • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung • Erfordert Windows 7 und Internet Explorer 6.0 oder höher • Automatisches Erkennen von Xerox® CentreWare® Web-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich sowohl Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren als auch vernetzte oder lokal verbundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Der Xerox® Device Manager bietet: • Geräteüberwachung und Problemlösung • Fernkonfiguration von SNMP v3 • Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte • Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung • Automatisches Erkennen von Xerox® Device Manager-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe
Xerox® Workplace Cloud	Fernverwaltung zum Einstellen und Überprüfen von Gerätekonfigurationsdaten mit Xerox® Workplace Cloud, wodurch ein Server vor Ort überflüssig wird
Fleet Orchestrator	Der Fleet Orchestrator (Bestandsorganisator) bietet die Möglichkeit, eine Gruppe von Geräten zu erstellen, die Daten über eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung übertragen. Folgende Daten können übertragen werden: Softwareaktualisierungsdateien, Clone-Dateien, 1-Touch-App-Dateien Die Auto-Assembly-Funktion ermöglicht es einem neuen AltaLink® Gerät, sich automatisch im Netzwerk einzurichten und zu konfigurieren.
Novell NDPS/NEPS	Server-Gateway-Anwendung: zentralisiertes Management-Tool
Xerox® Gerätetypen für die SAP-Umgebung	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Ihnen Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Ihren Xerox® Druckern und Multifunktionsdruckern. Als SAP-Kunden finden Sie SAP-zertifizierte Xerox® Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox® Drucker und Multifunktionsdrucker sind zum Download verfügbar. www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen
Xerox® Gerätetypen für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Druck von Strichcodes auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen, jedoch nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Dieses Tool wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript-Gerätetypen für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen
Xerox® Embedded Web Server – über das Gerät bereitgestellte, integrierte Gerätewebseiten	
Gerätstatus	In den Netzwerkcontroller integrierter Webserver: • Behälterstatus/-inhalt • Status der Verbrauchsmaterialien • Warnmeldungen • Remotesteuerung
Auftragsübermittlung	Druckbereite Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff, Fleet Orchestrator, Security Dashboard
Browser	Microsoft Edge Version 88+ Microsoft Chromium Edge Version 79+ Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0 Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4 Opera 2020, 2021 Google Chrome Version 80.0.x+
Support	Installation von Drucker-/Scantreibern, Online-Support verfügbar über www.support.xerox.com/de-de
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch
Remote-Services	
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Übernimmt automatisch das Erfassen und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Ausgabegeräte von Xerox durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
Nachverfolgung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Kostenzählung	Bis zu 2.497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
Funktionen	- Der Administrator kann die Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten. - Der Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren.
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkcostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	- Erweiterte Netzwerkcostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems - Umfassende Verwaltung und unternehmensweite Nachverfolgung und Berichterstattung über die Gerätenutzung von Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfaxgeräten - Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner Einzelheiten, siehe www.xerox.de - Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls - Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von einem Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können - Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkcostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern - Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Bedienungsoberfläche
Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery® (optional)	
Prozessor	AMD® GX-424CC Prozessor, 2,4 GHz, Quad-Core, 2M Cache
Speicher (ESS)	2 GB
Systemfestplatte	500-GB-Festplatte
Seitenbeschreibungssprache	PostScript Version 3020
Funktionen	Zugriffskontrollen Automatischer Duplexdruck Booklet Maker – Broschüren-Assistent für die Erstellung von Broschüren Kalibrierung Digital signierte Software-Updates Professionelle Farbeinstellungen: Profil, Rendern und Simulation Verschlüsselung kritischer Informationen Fiery API Fiery Command WorkStation für Mac- und Windows-Clients (vom Kunden bereitgestellt) Fiery-Treiber für Mac und Windows Fiery FreeForm Create zum kostenlosen Erstellen personalisierter Dateien Bildoptimierung IP-Filterung Integrierbar mit gängiger Kostenrechnungssoftware, Xerox® Standard Accounting, Xerox App Gallery Apps und mehr Auftragsvorschau Auftragsfestwerte Mehrfachnutzen PANTONE® Color Enabled Drucken von USB-Flash-Laufwerk PostScript-Sicherheit Portsperre Secure Erase (Sicheres Löschen der Festplatte) Geschützte Ausgabe Gleichzeitiges Spoolen, Rippen und Drucken Standardmäßige Unterstützung für lange Banner Benutzerauthentifizierung Wasserzeichen
Konnektivität	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Optional	Fiery Options Bundle (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Hot Folders, Virtual Printers), Fiery Hot Folders/Virtual Printers, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite w/EFI ES-2000 Spectrophotometer, Network Switch zur Verbindung von Drucker und Fiery Server mit dem Netzwerk

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Multifunktions-Farbdrucker

Verbrauchsmaterial	Beschreibung	Seitenleistung
Tonermodul⁶	Schwarz Cyan Magenta Gelb	59.000 Seiten 28.000 Seiten 28.000 Seiten 28.000 Seiten
Übertragungsbandreiniger	1 Einheit	160.000 Seiten
Übertragungswalze	1 Einheit	200.000 Seiten
Heftklammermagazin	Für BR Finisher, integrierten Office-Finisher, Office-Finisher und Offlinehefter (1 Magazin pro Karton)	5.000 pro Magazin
	für BR-Finisher mit Booklet Maker (1 Magazin pro Karton)	5.000 pro Magazin
	Für Office-Finisher mit Booklet Maker (8 Magazine pro Karton)	2.000 pro Magazin
Nachfüll-Heftklammern	Für integrierten Office-Finisher, Office-Finisher, BR Finisher und Offlinehefter (3 Nachfüllpacks pro Karton)	5.000 pro Nachfüllpack
Gebälse-Filter	1 Einheit (AltaLink® C8170)	500.000 Seiten
Xerox® Smart Kit⁶		
Trommeleinheit⁷	1 Einheit pro Farbe	180.000 Seiten
Sammelbehälter ohne Ansaugfilter⁸	1 Einheit (AltaLink® C8130/35/45/55)	69.000 Seiten
Sammelbehälter mit Ansaugfilter⁹	1 Einheit (AltaLink® C8170)	69.000 Seiten

¹ Angabe entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Nicht in allen Regionen verfügbar.

⁴ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁵ In einigen Regionen separat erhältlich.

⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angabe entsprechend ISO/IEC 19798. Die Tonerkapazität kann aufgrund vieler Faktoren variieren, insbesondere Druckbild, Flächendeckung, Bildinhalt, Druckmaterialformat, Druckmaterialausrichtung, Betriebsart, Anwendungen, monatliches Druckvolumen und Bildqualitätseinstellungen.

⁷ Die durchschnittliche Kapazität der Bildtrommel bezieht sich auf eine Auflagenhöhe von fünf Seiten im Format DIN A4 / 8,5 x 11 Zoll LSZ mit einem Verhältnis von 35 % farbigen und 65 % schwarzweißen Seiten.

⁸ Die Kapazität des Sammelbehälters variiert je nach Bildtyp, prozentualer Flächendeckung und Auflagenhöhe.

⁹ Mit optionaler Festplatte.

* Trellix DXL, ehemals McAfee® DXL; Trellix Embedded Control Whitelisting, ehemals McAfee® Embedded Control Whitelisting; Trellix ePolicy Orchestrator®, ehemals McAfee® ePolicy Orchestrator®; Trellix ESM, ehemals McAfee® ESM; Trellix Integrity Control Enablement Kit, ehemals McAfee® Integrity Control Enablement Kit; Trellix Enterprise Security Manager, ehemals McAfee® Enterprise Security Manager. Der Markenname Trellix wird sich in zukünftigen Firmware-Versionen widerspiegeln.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World Alliance® von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.

Weitere Informationen unter www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.